

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssterne TEK (UP320)

1. PRODUKTBEKRIVELSE

For innebygging i vegg bak membransjikt.
 Systerneåpningens omsluttende membranduk skal smøres sammen med veggmembran. Fabrikkmontert membranduk på omsluttende plastkasse
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Frontbetjening. Systerne er i ettertid utskiftbar fra frontensiden
 Tilkobling av vann fra oversiden
 Fastgjøring til siden med montasjevinkler
 Skyll: 3/6l. (kan justeres for BREEAM / LEED) se punkt 3
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Systerne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Innvendig kran for vanntilkobling, rødgods (Rg5)

Duofix innebyggingssterne har Sintef produktsertifikat nr. 3331

Geberit varenummer:	111.910.00.5
Dimensjon:	Høyde = 120 cm / bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme/PEH plast
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov
 Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggingssterne TEK (UP320)

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

- Installasjonsveiledning for rørlegger, snekker og flislegger
- PEX-kopling G 1/2", med skrukopling 15 x 2,5 mm og 16 x 2,5 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- Beskyttelseskappe for utbyttingsåpning
- Frontstykke for utbyttingsåpning
- 2 monteringsvinkler for montering sideveis
- Feste for ytterrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Beskyttelsesplugg
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm, med lekkasjeindikatorstuss
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- Tetningsskive
- 2 gjengestag M12
- Rørisolasjon
- Festemateriale

*** BREEAM 4L / LEED 4L / 2 L: Innstilling av inn/utløpsventil for å tilfredstille skyllekrav**

Innstillinger for Bream:

Steg 1 Endre innstillinger:

Innstilling Utløpsarmatur:

- Stort skylle settes til 4.5 l
- Lite skylle stilles på - (stengt luke)

Innstilling innløpsarmatur:

- for 4 l = X 58mm

Steg 2: Installere skyllebeger: Art. No. 242.310.00.1

4. TEKNISK SERVICE

Geberit AS

Duofix Sigma innebyggings-systemer TEK (UP320)

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Innstilling for LEED

