

Geberit AS

## Geberit ONE vegghengt toalett

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Geberit ONE vegghengt toalett med TurboFlush teknologi som gir en effektiv og støysvak nedspyling. Toalett er Rimfree® og har skjult innfesting. Leveres med sete.

Veggskålen er høydejustérbar 41-45 cm

Veggskålen har KeraTect glasur som gir en svært glatt overflate som forenkler rengjøringen.

Boltavstand 18 cm

**Geberit varenummer:** 500.201.01.1, NRF 6122444 (hvit)  
500.202.01.1, NRF 6122445 (forkrommet)

**Dimensjon:** B=37 cm, D=54 cm

**Farge:** Veggskål i porselen, hvit. Sete i hvit Duroplast med hengsledeksel i hvit eller blankforkrommet.

**Overflatebehandling:** KeraTect ekstra smussavvisende glasur.

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

#### **Informasjon om stell for porselen:**

Ta hensyn til følgende ved rengjøring av keramikk:

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.

Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. Informasjon om stell for smuss som sitter godt fast, og kalkrester.

Fjern smuss som sitter godt fast, med et rengjøringsmiddel som egner seg for keramikk. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet.

Fjern kalkrester med en mild eddikopløsning.

#### **Bruk av toalettseter:**

Hvis toalettsetet er utstyrt med senkeautomatikk, må du ikke trykke toalettsetet ned med hånden. Dette skader demperne.

Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen.

Ikke sett deg på toalettsetet og ikke benytt toalettsetet til å legge fra deg gjenstander.

#### **Informasjon om stell av toalettseter:**

Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.

Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.

Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring

Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.

Bruk en myk, lofri klut.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

#### **Rengjøre overflater:**

Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut.

Geberit AS

## Geberit ONE vegghengt toalett

### Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toalett som renner må repareres snarest.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

### Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

### Fuktbestandighet

God

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

## 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

Geberit AS

## Geberit ONE vegghengt toalett

