

FDV DOKUMENT - INR DUSJLØSNINGER

OMFATTER: ARC OG LINC MED UNDERSERIENE FRAME OG FLEX, EDGE OG EPIC

PRODUKTINFORMASJON

INR dusjløsninger er produsert i 6, 8 eller 10 mm herdet sikkerhetsglass (S-EN-12150-2).

ARC ORIGINAL / ARC FRAME

Hengsler i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål.
Støttestag i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål.
Øvrige beslag i PVD-legert, pulverlakkert eller forkrommet rustfritt stål.

LINC ORIGINAL / FLEX

Profilen i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.
Støttestag i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.
Øvrige beslag i polert, matt børstet, hvitlakkert eller svart anodisert aluminium.

EDGE

Anodiserte aluminiumsprofiler/detaljer i Onyx (sort) og Stone (stainless). Detaljer i rustfritt stål.

EPIC

Profilen i polert aluminium med detaljer i rustfritt stål.

GENERELT

Tetningslister i PET eller PVD-plast.
Øvrige skruer i rustfritt stål.
Hengsler i et stykke aluminium, foring i POM-plast, og kapsling i rustfritt stål (LINC).
180° åpningsvinkel (tilvalg på enkelte modeller).
Mekanisk hev og senk funksjon for enklere åpning av dør (EDGE/LINC).

GENERELT OM HERDET GLASS

Alle våre glass er herdet, noe som gjør dem betydelig sterkere enn vanlig glass. Om uhellet skulle være ute og glasset går i stykker, så granulerer glasset og danner små, butte biter i stedet for skarpe glasskår. Alle dusjveggene er CE-merket. Herdingen gir glasset en spesiell overflatespenning, og etter herdingen er det ikke mulig å skjære eller tilpasse glasset uten at det granulerer. Derfor må glasset skjæres i eksakte mål og hulltaking for grep eller håndtak må gjøres før herdingen.

Selv om herdet glass er svært solid skal det behandles som glass. Svake punkter er hjørner og kanter, og man skal derfor aldri sette ubeskyttet glass ned på gulvet. Får man en skade i glasset i form av et skår eller en sprekk, så må glasset erstattes. Slike småskader kan utvikle seg over tid, og glasset kan granulere ved bruk.

INSTALLASJON

Produktet skal installeres som beskrevet i monteringsveiledningen. Om produktet installeres eller brukes på andre måter enn beregnet, kan det påvirke garantien. Vi anbefaler bruk av en profesjonell installatør.

INR

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING

Dusjene rengjøres med vanlige rengjøringsmidler til bad, men vær nøye med å lese produsentens anbefalinger på svært sterke produkter. Skulle glassene være svært tilsmusset av f eks kalk, kan vi i stedet anbefale eddikbaserte rengjøringsprodukter, eller vanlig husholdningseddik som varmes opp til 50° og gnis på flekkene. La virke i noen minutter og skyll av. Vær forsiktig med rengjøringssvamper, rengjøringsmidler som inneholder slipemidler, og syrebaserte rengjøringsmidler. Disse kan gi stygge riper/skader i glass, på profiler, og polerte og børstede detaljer.

Glass med overflatebehandlingen Timeless® gjør renholdet enklere. Disse rengjøres på samme måte som øvrige glass.

VEDLIKEHOLD

INR dusjvegger er tilnærmet vedlikeholdsfrie, men for at dusjen skal holde seg like pen i alle år har vi laget ferdige service-sett til en rimelig penge som inneholder magnetlister og tettelisten som er tilgjengelig gjennom INRs forhandlernet. Listene er enkle og bytte. På LINC Flex dusjdører må hengselet for foldedøren smøres med et silikonbasert smørefett ved behov. For et enklere renhold kan glassene også påføres bil- eller båtvoks som gir en mer smussavvisende overflate.

GARANTI

GARANTI

Forbrukerkjøpsloven regulerer hvilke rettigheter du har som kjøper av nye produkter.

Loven slår fast at du kan reklamere på såkalte mangler i opptil 5 år etter at kjøpet fant sted.

Vi gir likevel 15 års garanti på INR dusjløsninger.

GARANTIEN OMFATTER

Produksjonsfeil og andre kjøpsrettslige mangler.

GARANTIEN OMFATTER IKKE

Skader som kan relateres til feil bruk, dårlig vedlikehold, feil montert produkt, eller bruksrelaterte slitasjeskader.