

FDV DOKUMENT FOR HILDE SPEILSKAP MED LED OVERLYS

MODELLNAVN	HILDE speilskap med LED overlys
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	HILDE speilskap med overlys med er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av elektriske komponent. Leverast med trafo, stikkontakt og opphengsbeslag for enkel montering.
TEKNISKE DATA	B = 60 cm – 80 cm – 100 cm – 120 cm H = 84 cm D = 15 cm Dybde lyslist: 18 cm Topp, botn og sider er i kvit matt . Fargekode: S 0502- G50Y
BESTANDDELER	Speildører har speil på begge sider og består av 2 x 3 mm glassplater dekket med speilcoating og produsert etter gjeldende EU sertifisering. Uttak trafo: 230 V m 1 m tilslutningskabel LED -Trafo: 12 V DC / 15 W Fargetemperatur: 3045 – 3220 K Lyskilde i topp: LED profil i aluminium IP 44, CE merket Forventet levetid: ca. 30000 timer Lyskilden kan ikkje bytast ut. Dimmbart: Nei Topp, botn og sider er 16 mm heilfoliert MDF for å hindre at vatn trenger inn.

VEDLIKEHALD	Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr ikkje at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – ver varsam og tørk av, så det ikkje blir liggande vatn på møbelet over lengre tid.
AVFALLS- HANDTERING	Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!